



LE PROTECTEUR DE VOS CHEMISIERS DÉLICATS

En utilisant une basse température sans temps de séchage excessif, la technologie SensiDry® garantit que vos vêtements ne sont jamais soumis à une chaleur inutile. Ils garderont ainsi, leur aspect neuf, jour après jour.

Bénéfices et Caractéristiques

LE PROTECTEUR DE VOS CHEMISIERS DÉLICATS

La technologie SensiDry® utilise une température deux fois moins élevée que les sèche-linge classiques pour éliminer l'humidité des tissus, sans pour autant augmenter le temps de séchage. Vos vêtements restent neufs plus longtemps!



• SOIN DU LINGE

- Série 7000 - Thème SensiDry®

- Tambour inox 3 redans

- 2 sondes OptiSense

- Rotation alternée

• CARACTÉRISTIQUES

- Départ différé et affichage du temps restant

- Programmes spéciaux: draps, coton Eco, coton, duvet, facile à repasser, mixtes, soie, synthétiques, laine, sports

- Options: Anti-froissage, Rafrâchir, minuterie

- Séchage électronique

- Indicateurs du déroulement de programme : anti-froissage/fin, refroidissement, séchage

- Autres indicateurs : nettoyage condenseur, nettoyage filtre, bac plein

- Volume tambour : 118 L

• CONFORT et SÉCURITÉ

- Bac de récupération: 5.28 L et placé en haut à gauche

- Porte reversible

- Kit évacuation directe

- 4 pieds réglables

• DESIGN

- Bandeau Blanc

- Ecran LCD avec moyenne interface

- Hublot XXXL blanc - Effet turbine

- ACCESSOIRES compatibles en option

- Kit de superposition STA9GW

- Lingettes E6YRDS01

LE PROTECTEUR DE VOS VÊTEMENTS PRÉFÉRÉS

La technologie ProSense® utilise des sondes d'humidité et de température très précises pour définir le temps de séchage et la consommation d'énergie, quelle que soit la charge de linge. L'usure de la fibre est significativement réduite.



UN SÉCHAGE DOUX RAPIDE ET EFFICACE À BASSE TEMPÉRATURE

Fonctionnant à une température deux fois moins élevée qu'un modèle classique, ce sèche-linge pompe à chaleur vous permettra de sécher, sans hésitation, vos vêtements les plus fragiles. De plus, il vous garantit une consommation d'énergie basse.



ÖKOFLOW, UN FILTRE EFFICACE

Le système ÖKOFlow de ce sèche-linge comprend un système de filtration efficace. Avec son filtre à double feuillet à nettoyer, il est facile de conserver un flux d'air optimal et une consommation d'énergie basse.

TAMBOUR PROTEX™: LE SOIN DE VOTRE LINGE

Nos sèche-linge sont dotés de du tambour PROTEX™ spécialement conçu pour prendre soin de vos vêtements en douceur. Sa structure permet de réduire les frictions et l'étirement du linge, tout en diminuant le risque d'usure.

Spécifications techniques

Capacité maxi de séchage (kg)	8	Durée de séchage du cycle coton demi-charge (mm)	104
Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation	Efficacité de condensation*	B
Technologie de séchage	Pompe à chaleur	Niveau sonore dB(A)**	66
Classe énergétique*	A++	Taux de condensation moyen en cycle coton pleine charge (%)	81
Consommation d'énergie en kWh/an* * sur la base de 160 cycles séchage Coton standard à pleine & demi-charge & de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil	235	Taux de condensation moyen en cycle coton demi-charge (%)	81
Sèche-linge domestique à tambour	automatique	Puissance Totale (W)	800
Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)*	1.93	Fréquence (Hz) / Tension (V)	50/230
Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)*	1.08	Longueur de câble (m)	1.45
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)*	0.5	Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	850x596x638/663
Consommation d'énergie en laissé sur marche (W)*	0.5	Dimensions emballées HxLxP (mm)	900x640x710
Durée du mode laissé sur marche (min)*	10	Poids brut/net (kg)	50.5 / 47.96
Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm)	178	Fabriqué en	Pologne
		PNC	916 098 986
		Code EAN	7332543760428

